

Số: 1476/TM-BV

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 7 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về Màn hình led phòng họp

Kính gửi: Các Công ty, Đơn vị cung cấp

Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Bình Thuận đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: **Màn hình led phòng họp**, thư mời các nhà thầu tham gia cho báo giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Văn thư phòng Tổ chức – Hành chính. Số điện thoại: (0252) 3823439 - 0984300566, Email: bt.bvyhct.hc@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại: Văn thư phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận, theo địa chỉ: Lô 2A - KDC Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Lưu ý: Báo giá đã ký, đóng dấu và ngoài bì thư ghi rõ “Báo giá.....”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/7/2026 đến 17h00 ngày 7/8/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung yêu cầu báo giá

Yêu cầu tính năng kỹ thuật (chi tiết theo phụ lục đính kèm thư mời báo giá)

2. Nội dung báo giá lưu ý

- Báo giá phải có thông tin: Tên Công ty, đơn vị; địa chỉ; điện thoại; mã số thuế; thể hiện địa danh, ngày tháng năm của Báo giá.

- Báo giá theo đơn vị tính của hàng hóa và tính theo đồng Việt Nam.
- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

Kính đề nghị các công ty, đơn vị cung cấp quan tâm gửi báo giá về Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận.

Trân trọng cảm ơn ! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TC-HC, Chi.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng



PHỤ LỤC

Đính kèm thư mời số 147C/TM-BV ngày 28 tháng 7 năm 2026
của Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận)

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Cấu hình, thông số kỹ thuật
01	Màn hình led phòng họp	Bộ	01	Cấu hình, thông số kỹ thuật tối thiểu (hoặc tương đương). MÀN HÌNH LED P2 KÍCH THƯỚC TRONG KHOẢNG (4.17 X 2.6M) - Model: P2 - Khoảng cách xem gần nhất: $\leq 2m$ - Kích thước trong khoảng: 4.15 X 2.6 m Khoảng cách điểm ảnh: 2.0mm - Kích thước Modul (Rộng x Cao) mm: 320 x 160mm - Số lượng module : ≥ 210 module chính + 10 module dự phòng - Độ phân giải Pixel/Module: 160x80 (mật độ điểm ảnh dày đặt hơn, rõ nét hơn so với 128x64) - Mật độ điểm ảnh / Modul (Pixel / Modul): 160*80 = 12.800 - Nhiệt độ làm việc : -20 ~ +60°C - Độ ẩm : 10~65%. - Tuổi thọ: $\geq 100,000$ hours - Góc nhìn (Ngang/Dọc): $170^{\circ} \pm 5^{\circ}$; $170^{\circ} \pm 5^{\circ}$ (góc nhìn rộng, nhìn rõ nét từ nhiều góc độ trên màn hình led hiện đại). - Cường độ sáng: ≥ 600 cd/m² (thể hiện rõ nét dưới ánh sáng mạnh hoặc chói nắng, giảm chói hiệu quả so với 400). - Giao tiếp: Giao tiếp: HUB75 (giao tiếp cấp bệ chuẩn cho các modul led)

				- Nguồn điện làm việc vào :220V -240 - AC/50HZ - Nguồn điện làm việc vào :220V -240 - AC/50HZ - Điện áp làm việc cho model: 4.5 - 5VDC $\pm$ 0,1(điện ra) - Nguồn: - Kích thước: khoảng 190x82x30mm Nguồn mỏng 5V60A (nguồn gắn vào model led) - Điện áp vào: 220V/50Hz - Điện áp ra: 5V - Công suất: 60A -300W - Card thu điều khiển: - 12 cổng HUB75E, không cần bảng chuyển đổi(12 cổng tính hiệu) - Hỗ trợ chức năng tái hiện màu Kystar Retina để hiển thị màu thực (hoặc tương đương) Bộ 01 - Hỗ trợ kết nối nhiều card thu với nhau thông qua cổng LAN - Bộ xử lý hình ảnh: Inputs: DVI*2, HDMI1.3*2, Audio*1, USB: 2 Outputs: Cổng mạng Gigabit*4 - Cổng điều khiển: COM*1, USBCFG*2, - Phụ kiện đi kèm: - Bút trình chiếu Dây mạng >10 mét lõi đồng, dây kết nối HDMI (2 dây). - Khung giá đỡ (bằng sắt hộp mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm chịu lực tốt cho toàn bộ màn hình, giữ màn hình phẳng và ổn định, dày) - Gói phụ kiện lắp đặt kèm theo: (dây điện đơn CADIVI 4.0 , dài 200m, nẹp, 02 CP cho nguồn điện 3 pha, 01 CP chia tải cho thiết bị, vận chuyển, lắp đặt.....)
--	--	--	--	---